

Rohatec 1.10.2018

Vyjádření dovozce/výrobce

Od 1.10.2018 nebude dále vyráběn a dodáván demonstrační měřicí přístroj DE700-1M. Servis na již prodané přístroje bude dále zajištěn. Možná náhrada tohoto výrobku je pomocí:

DE712-02 Univerzální multimetr „inno“ magnetický

Robustní demo servo-měřicí přístroj pro použití v každé situaci pro vertikální nebo horizontální projekce; Ukazatel nastavení: nula vlevo a nula uprostřed; 4 dvojité výměnné stupnice (jsou v dodávce): 1/3 10/30 100/300 -5 ... +5 / -15 ... +15 Délka oblouku stupnice: cca 200 mm, výška číslic: 26 mm. Z dálky viditelný LED displej s měřenou veličinou a druhem proudu, výška: 20 mm

Rozsahy:

Stejnoseměrné napětí: 1 mV, 1 ... 30 V

Střídavé napětí: 1 V ... 30V

Stejnoseměrné a střídavé proudy: 100 μ A ... 10 A

Elektronická ochrana proti přetížení s kontrolními světly (bez pojistek!).

Zadní stěna s neodýmiovými magnety slouží k přichycení na tabuli. S bateriovým pouzdem kvůli snadné výměně baterií. Napájení: 4x baterie 1,5 V (v balení), nebo přes 5,5 mm – DC, konektor pro externí napájení 6V / 500 mA P3120-6N.

Rozměry: cca 265x75x230 mm

Hmotnost (se stupnicemi): cca 2070g

**Adresa:**

Didaktik NTL CZ s.r.o.
Revoluční 1
696 01 Rohatec
Czech republic

Telefon:

+420 518 359 120

E-mail:

ntl@didaktik.cz

Internet:<http://www.didaktik.cz>

IČO : 27671615

DIČ : CZ27671615

DE712-1P Výměnné stupnice průhledné, sada 8 ks (nejsou součástí dodávky)

Zásuvné stupnice průhledné, akryl; pro DE712-02 univerzální multimetr "inno".

Rozsahy: 0 ... 1, 0 ... 3, 0 ... 10, 0 ... 30, 0 ... 100, 0 ... 300, -5 ... + 5, -15 ... + 15

DE710-7N Předřadný odpor 30 MOhm

Pro rozšíření měřicího rozsahu univerzálního multimetru "inno" DE712-00 na 300V AC nebo DC.

DE722-1O Ohmmetr "inno"

Demonstrační měřicí přístroj pro měření odporu a na zkoušení diod.

Technické údaje:

Zobrazení: LED displej, 3 ½ místný, výška číslic: 26 mm.

Měřicí rozsahy:

200 Ω / 2/20/200 kΩ / 2 MΩ, zkoušení diod (2V)

Přesnost: do 200 kΩ: pod 0,2% ± 1 číslo

Měření diod: ± 20%

Vypínač ON / OFF, měřicí vstup: dvě 4 mm bezpečnostní zdíčky

Napájení: bateriemi 4 x 1,5 V AA (jsou v dodávce) nebo přes 5,5 mm DC dutou zdíčku pro externí napájení síťovým adaptérem 6V / 500 mA P3120-6N

Skříňka: plastická hmota ABS

Rozměry: cca 160x120x45 mm, hmotnost: cca 450 g

**Adresa:**

Didaktik NTL CZ s.r.o.
Revoluční 1
696 01 Rohatec
Czech republic

Telefon:

+420 518 359 120

E-mail:

ntl@didaktik.cz

Internet:

<http://www.didaktik.cz>

IČO : 27671615

DIČ : CZ27671615